

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

B
BERGEON
Depuis 1791

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Potence à 4 broches pour poser les aiguilles

Tasseaux en matière synthétique interchangeables. Base: Ø 31 mm. Guidage précis des broches. Grande précision de positionnement.

Presstock mit 4 Spindeln zum Zeigersetzen

Austauschbare Einsätze aus synthetischem Material. Basis: Ø 31 mm. Präzise Führung der Spindeln. Positioniergenauigkeit.

Setting tool with 4 runners for hands

Interchangeable stakes made of synthetic material. Base: Ø 31 mm. Enhanced guidance of the spindles. High precision of positioning.

Potenza con 4 husillos para colocar las agujas

Tases de material sintético intercambiables. Base: Ø 31 mm. Guía de los husillos mejorada. Posicionamiento mas preciso.



SWISS MADE

B-SETTING4
SWISS MADE



No 8935	1.440 Kg	Pce Fr.
---------	----------	---------

Broches - Broschen - Runners - Husillos



	No	gr.	Pce Fr.
●	8935-B1	20	
●	8935-B2	20	
●	8935-B3	20	
●	8935-B4	20	

Broche Limit Force - Brosche Limit Force Runner Limit Force - Husillo Limit Force



No 8935-LF	34 gr.	Pce Fr.
------------	--------	---------

Tasseaux pour aiguilles

En matière synthétique transparente. Le Ø 2.60 mm est une ébauche destinée à être modifiée par l'utilisateur selon besoins.

Einsätze für Zeiger

Aus transparentem synthetischem Material. Der Ø 2.60 mm ist ein Rohling zum Umarbeiten je nach Verwendung.

Stakes for hands

In transparent synthetic material. The Ø 2.60 mm is to be amended by the end-user according to his needs.

Tases para agujas

En materia sintética transparente. El Ø 2.60 mm es un esbozo destinado a ser modificado por el usuario según necesidades.

	Ø A mm	Ø B mm	No	gr.	Pce Fr.
●	2.60	1.60	6935-T160	4	
●	2.10	1.20	6935-T120	4	
●	1.70	0.60	6935-T060	4	
●	2.60	—	6935-TL260	4	
●	1.50	—	6935-TL150	4	



SD : Secondes décentrées - SD : Kleine Sekunden
SD : Small Seconds - SD : Segundos descentrados

No 6012-SD Voir planche - Siehe Seite - See page - Ver página No 7058

Plaque intermédiaire

Pour chassage décentré. En acier inoxydable. Pivot de centrage inférieur Ø 5 mm avec O'Ring.

Zwischenplatte


zum dezentriertem Setzen. Edelstahl. Unterer Zentrierstift Ø 5 mm mit O'Ring.

Intermediate plate

For off centre driving. Stainless steel. Inferior centring pivot Ø 5 mm with O'Ring.

Placa intermediaria

Para embutir las agujas descentradas. Acero inoxidable. Pivote centrado inferior Ø 5 mm con O'Ring.



	Ø A mm	No	gr.	Pce Fr.
●	3.25	6935-P-325	10	
●	5.00	6935-P-500	10	