

Tél. + 41 32 933 60 00  
Fax + 41 32 933 60 01

**B**  
**BERGEON**  
Depuis 1791

www.bergeon.ch  
info@bergeon.ch

## "TB X"



### Perceuse d'établi

Idéale pour les perçages de précision. Table de perçage en aluminium. Butée réglable avec vernier. Colonne massive en acier chromé. Couple élevé à bas régime. Broche pour l'adaptation de pinces en acier ou mandrin de 3/8". Dimensions: 120 x 300 x 225 mm.

**Caractéristiques techniques:** Profondeur de perçage 30 mm. Distance broche / bâti 140 mm. Tension: 230V, 50/60 Hz. Puissance 85 Watt. Vitesse de rotation à vide de la broche 1800, 4700, 8500 tr/min.

**Livré avec:** 1 jeu de pinces Ø 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.40 - 3.00 - 3.20 mm.

### Tischbohrmaschine

Geeignet für Präzisionsbohrung. Bohrplatte in Aluminium. Regulierbarer Anschlag mit Nonius. Massive Säule aus verchromten Stahl. Erhöhter Drehmoment bei niedriger Kraft. Spindel zum Einsetzen der Stahlzangen und Spannwerkzeug von 3/8". Maße: 120 x 300 x 225 mm.

**Technische Angaben:** Bohrtiefe 30 mm. Abstand von Spindel zu Gerät 140 mm. Spannung: 230 V, 50/60 Hz., 85 Watt. Drehgeschwindigkeit bei leerer Spindel 1800, 4700, 8500 Drehungen/Minute.

**Geliefert mit:** 1 Satz Zangen Durchm. 1.00-1.50-2.00-2.40-3.00-3.20 mm.

### Bench drilling machine

Ideal for precise drilling. Drilling table in aluminium. Stop adjustment with vernier. Massive column in chromium steel. Low-rating elevated torque. Spindle for adapting steel chucks or Jakob-chuck of 3/8". Sizes: 120 x 300 x 225 mm.

**Technical characteristics:** Drilling depth 30 mm. Distance spindle/frame 140 mm. Tension: 230V, 50/60 Hz. Power 85 Watt. Free-rotative Spindle speed 1800, 4700, 8500 rd/min.

**Delivered with:** 1 set of chucks Ø 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.40 - 3.00 - 3.20 mm.

### Taladradora de banco

Ideal para taladrado de precisión. Mesa de taladrado en aluminio. Tope regulable con nonio (vernier). Columna maciza de acero cromado. Par elevado a bajo régimen. Husillo para el adaptación de pinzas de acero o mandril de 3/8". Dimensiones: 120 x 300 x 225 mm.

**Característica técnica:** profundidad de taladrado 30mm. Distancia husillo/armadura 140 mm. Tensión: 230V, 50/60 Hz. Potencia 85 Watt. Velocidad de libre-rotación del husillo 1800, 4700, 8500 tr/min.

**Entregado con:** 1 juego de pinzas Ø 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.40 - 3.00 - 3.20 mm.

No 6906	3.300Kg	Pce Fr.
---------	---------	---------

### Accessoires

#### Mandrin

Avec clé. Capacité 0.50 à 6.00 mm.



### Zubehörteile

#### Bohrfutter

Mit Schlüssel. Spannbereich 0.50 à 6.00 mm.



### Accessories

#### Jakob's chuck

With key. Capacity 0.50 à 6.00 mm.

### Accesorios

#### Mandril

Con llave. Capacidad 0.50 à 6.00 mm.

No 6906-M	100 gr	Pce Fr.
-----------	--------	---------

### Etau

Largeur des mâchoires: 50 mm.  
Hauteur: 10 mm.  
Ouverture: 0-34 mm.



### Schraubstock

Backenbreite: 50 mm.  
Backenhöhe: 10 mm.  
Öffnung: 0-34 mm.

### Vice

Width of jaws: 50 mm.  
Height: 10 mm.  
Opening: 0-34 mm.

### Tornillo

Ancho de las mordazas: 50 mm.  
Altura: 10 mm.  
Abertura: 0-34 mm.

No 6906-E	350 gr	Pce Fr.
-----------	--------	---------

### Assortiment de 6 pinces

Ø 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.40 - 3.00 - 3.20 mm.

### Sortiment von 6 Zangen

Ø 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.40 - 3.00 - 3.20 mm.

### Assortment of 6 chucks

Ø 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.40 - 3.00 - 3.20 mm.

### Surtido de 6 pinzas

Ø 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.40 - 3.00 - 3.20 mm.



No 6906-P	25 gr	Pce Fr.
-----------	-------	---------